

LITECRAFT

HELD SLNT WW



Der HELD SLNT WW ist ein professioneller auf LED basierender Profilscheinwerfer aus dem LITECRAFT Portfolio. Die Abkürzung HELD steht dabei für Hard Edge Long Distance und beschreibt die Merkmale, die einen professionellen Profilscheinwerfer auszeichnen.

HELD SLNT WW überzeugt durch seine hochwertige Lichtqualität aus einer 130 Watt LED-Engine von CREE, sowie die absolut geräuschlose Arbeitsweise, worauf die Ergänzung SLNT (Silent) hinweist.

Die Farbtemperatur liegt bei 3.000 Kelvin. Zudem bietet der HELD SLNT WW einen sehr hohen CRI von 96+. Damit ist bestes Weißlicht für professionelle Anwendung garantiert. Auch die Abbildungsqualität der verwendeten Optiken überzeugt durch hochwertige Ränder ohne Corona.

HELD SLNT WW ist ideal für Anwendungen in allen Umgebungen, vorzugsweise in Theatern oder im Studiobetrieb, wo hochwertige Lichtqualität und geräuschloser Betrieb gefordert sind. HELD SLNT WW ist mit unterschiedlichen Brennweiten bestückbar, kann aber auch mit allen ETC Linsen Tuben kombiniert werden. Das optische System beinhaltet vier interne Blendschieber für die perfekte Maskierung des Beams.

Best.-Nr. 184769

Optisches System

Optiken	Ellipsoidal
Abstrahlwinkel	19°, 26°, 36°, 50° (jenach Tubus)

LED-Lichtquellen

LEDs	1x 130 W COB LED
Farben	1x warmweiß 3.000 K
Lebensdauer LEDs	> 50.000 Stunden
Farbmischung	warmweiß 3.000 K

Temperaturbereiche

Umgebungstemperatur	-20°/+40 °C
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Kühlung	Konvektionskühlung

Steuerung & Programmierung

Protokoll	DMX 512
DMX 512-Kanäle	1/2/5 (3 Modi)
Interner Speicher	Stand Alone-Programme Festfarben
Menü Display	OLED 16-stellig, 3-zeilig
DMX 512-Anschluss	XLR 5 pol

Technische Daten

Netzspannung	100-240V 50/60 Hz
Stromaufnahme	0,65 A @ 230V
Vorschaltgerät	intern, elektronisch

Gehäuse

Material	Aluminium-Druckguß
Farbe	schwarz

Maße/Gewicht

Maße (L x B x H)	62,5 x 34,2 x 52,6 cm (inkl. Tubus)
Gewicht	9,2 kg
Montage	Montagebügel mit Bohrung

Besondere Features

- Hoher CRI = 96
- Absolut geräuschlos
- Wählbare Dimmerkurven
- Wählbare PWM Frequenz
- Flickerfrei
- Homogene Dimmung bei stabiler Farbtemperatur
- Kompatibel zu ETC Source4 Linsen-Tuben
- powerCON Ein- & Ausgang
- Betriebsstundenzähler

Zubehör Inklusiv

- powerCON Anschlusskabel

Empfohlenes Zubehör

- LITECRAFT Linsen-Tuben 19°
- LITECRAFT Linsen-Tuben 26°
- LITECRAFT Linsen-Tuben 36°
- LITECRAFT Linsen-Tuben 50°
- LITECRAFT Quad Case