


**MMX-602/SW**

Bestellnummer: 202230

Bruttopreis (EVP): CHF **315.00****Mikrofon-Line-Mischer**

Mikrofon-Line-Mischer,

6 Kanäle

- 6 Stereo-Line-Eingänge, 6 symmetrische Mono-Mikrofon-Eingänge, umschaltbar
- Regelbares Auto-Talkover (-12 dB), umschaltbar für Kanal 1 oder Kanal 1+2
- Balance-Regler für die Stereo-Eingangskanäle
- 3-fach-Klangregelung
- 12-V-Phantomspannung zuschaltbar
- LED-VU-Meter, Peak-LED
- Master- und Record-Ausgang
- Ausgang umschaltbar stereo/mono
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE

**Empfohlenes Zubehör**

DM-5000LN	Dynamisches Mikrofon, Bühne und Gesang
FGA-40MF	Massefilter, Stereo - Line, Cinch
MD-6800	Stereo-Kopfhörer Samt-Ohrpolster 600mW 15-28000Hz
MECN-100/SW	XLR-Verlängerungskabel 1m
MZF-8645	Kaefigmuttern- Schraubenset

## MMX-602/SW

### Technische Daten:

<b>Anzahl Kanäle</b>	6
<b>Anzahl Eingänge</b>	12
<b>Mic-Eingang</b>	1 mV/6,6 k $\Omega$ , 6 x 3-Pol-XLR, sym.
<b>Line-Eingang</b>	100 mV/10 k $\Omega$ , 6 x Cinch L/R
<b>CD-Eingang</b>	-
<b>Phono-Eingang</b>	-
<b>Tape (Play)</b>	-
<b>Aux-Eingang</b>	-
<b>Insert-Eingang</b>	-
<b>Effekt Return</b>	-
<b>Master-Ausgang</b>	1 V/600 $\Omega$ , 1 x Cinch L/R1 x 3-Pol-XLR L/R, sym.
<b>Record-Ausgang</b>	310 mV/600 $\Omega$ , 1 x Cinch L/R
<b>Monitor-Ausgang</b>	-
<b>Booth-Ausgang</b>	-
<b>Aux-Ausgang</b>	-
<b>Insert-Ausgang</b>	-
<b>Effekt Send</b>	-
<b>Control-Room</b>	-
<b>Tape (Rec)</b>	-
<b>Kopfhörer</b>	> 8 $\Omega$ , 1 x 6,3-mm-Klinke
<b>Schwannenhalslampe</b>	-
<b>Wi-Fi</b>	-
<b>USB</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	20-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	0,1 %
<b>Störabstand</b>	62 dB, unbewertet
<b>Übersprechen</b>	-
<b>Klangregelung Tiefen</b>	$\pm 12$ dB/50 Hz
<b>Klangregelung Mitten</b>	$\pm 12$ dB/1 kHz
<b>Klangregelung Höhen</b>	$\pm 12$ dB/10 kHz
<b>Equalizer</b>	-
<b>Talkover</b>	-12 dB, manuell
<b>Phantomspeisung</b>	-
<b>Crossfader</b>	-
<b>Mediaplayer</b>	-
<b>Verstärker</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	$\sim 230$ V/50 Hz/12 VA
<b>Netzspannung</b>	$\sim 230$ V
<b>Netzfrequenz</b>	50 Hz
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	12 VA
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Stromversorgung (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 $^{\circ}$ C
<b>Breite</b>	482 mm
<b>Höhe</b>	47 mm
<b>Tiefe</b>	208 mm
<b>Höheneinheiten HE</b>	1
<b>Gewicht</b>	2,8 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	3.760 kg
VRG/VEG	VRG-0.4
Alternativ-Artikel	MMX-602